



## 聚酯PU弹簧管

弹簧气管 伸缩软管 软管弹簧管 气泵高压螺旋风管

材质:聚氨酯(PU)料制成

工作压力范围: 0-9kgf/cm<sup>2</sup>

工作温度范围: -20~70°C

产品特性

1. 聚氨酯原料制成, 耐磨损、柔软性好、具有较小弯曲半径
2. 硬度范围: 80A~98A
3. 颜色种类: 红色, 其它颜色可定制
4. 管径越大, 工作压力越小
5. 随温度上升或下降, 耐压力会逐渐下降; 温度越低则管子变硬易碎, 耐压力也会逐渐降低。



弹簧气管 伸缩软管 软管弹簧管 气泵高压螺旋风管

### 产品规格

## RCCN 日成聚酯PU弹簧管

RoHS



型号 Item No.	外径	内径	颜色	单位	长度
弹簧管PU0604	6	4	红色	PCS	6米、9米、12米、15米
弹簧管PU0805	8	5	红色	PCS	6米、9米、12米、15米
弹簧管PU1065	10	6.5	红色	PCS	6米、9米、12米、15米
弹簧管PU1208	12	8	红色	PCS	6米、9米、12米、15米

### 图片介绍

# TPU弹簧管

足米足量 耐磨耐压

韧性  
更好

公差  
小

色泽  
鲜艳

型号  
多样

寿命  
长久



好品质，看得见



管径公差小

公差控制在±0.05MM之内



规格齐全  
种类多样



## 光滑无毛刺

做工平整 选高品质材料 光滑平整 色泽明亮



## 多种规格可选

适用于多种场合 应用范围广



EXQUISITE QUALITY  
**严格工艺精湛品质**  
更精密的工艺更高品质的产品

5 BIG COMMITMENT TO LET YOU IN SUIHENG FURNITURE STRICT WORKMANSHIP  
EXQUISITE QUALITY SHOPPING WORRY FREE





**规格书下载**