



PC外螺纹直通型管接头

PC外螺纹直通型管接头

材质:塑料插口:POM,进口密封圈:不锈钢卡簧,本体:黄铜

使用压力范围:0-10kgf/cm²

工作温度范围:-20~70°C

通用软管:PU管或尼龙软管

颜色:塑料插口:蓝色,本体:黄铜(不电镀)产品特性

1. 外观小巧,节省安装空间,性价比高。
2. 螺纹部分涂有密封剂,确保螺纹连接部分无泄漏。
3. 塑胶接口部分颜色有蓝色、白色、黑色可选,方便您整体配管需求。




PC外螺纹直通型管接头

产品规格

RCCN 日成PC外螺纹直通型管接头

RoHS



型号 Item No.	接管孔径ØD	连接螺纹 R	包装/PCS
PC4-M5	4	M5x0.8	100
PC4-01	4	PT1/8	100
PC4-02	4	PT1/4	100
PC4-03	4	PT3/8	100
PC4-04	4	PT1/2	100
PC6-M5	6	M5x0.8	100
PC6-01	6	PT1/8	100
PC6-02	6	PT1/4	100
PC6-03	6	PT3/8	100
PC6-04	6	PT1/2	100
PC8-01	8	PT1/8	100
PC8-02	8	PT1/4	100
PC8-03	8	PT3/8	100
PC8-04	8	PT1/2	100
PC10-01	10	PT1/8	100
PC10-02	10	PT1/4	100
PC10-03	10	PT3/8	100
PC10-04	10	PT1/2	100
PC12-01	12	PT1/8	100
PC12-02	12	PT1/4	100
PC12-03	12	PT3/8	100
PC12-04	12	PT1/2	100

图片介绍

零部件拆解，全方位解析

PARTS DISMANTLING, COMPREHENSIVE ANALYSIS

追求每个零件的完美统一



Push-in fittings

快插接头 PC外螺纹直通

- 耐高压
- 不脱扣
- 经久耐用
- 种类齐全



